


Le système mobile idéal pour désinfecter toutes les surfaces en parfaite sécurité !

- **Système mobile tout-en-un à déplacer où vous le souhaitez**
- **Sans aucun produit chimique**
- Testé selon la norme **AFNOR NF T72-281** de désinfection des surfaces par voies aériennes
- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Meilleur ratio efficacité/coût du marché en matière de désinfection de surfaces
- Adapté à tout type de surfaces **sans effet secondaire et sans dégradation**
- Un concept de désinfection de surface qui apporte **confiance et assurance à vos clients et votre personnel**



Zoom sur l'action des UV

A 254 nanomètres, la longueur d'ondes optimale pour éradiquer les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures...), les UV-C pénètrent au cœur de l'ADN et perturbent le métabolisme des cellules jusqu'à leur destruction totale.

Les avantages de BIO-SCAN®

- **Un procédé certifié dont l'efficacité est prouvée**
- Un temps de traitement très rapide de **8 secondes !**
- Un appareil **pratique, ergonomique et simple d'utilisation** par toute personne
- **Sans produits chimiques**, sans risques pour la santé ni pour l'environnement
- Économique : prix d'acquisition raisonnable, amortissement rapide

BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com



	Nombre de lampes	Puissance électrique unitaire (W)	Dimensions du SCAN l x L (mm)	Dimensions totales L x H x P (mm)	Poids (kg)	Alimentation (V)	Alimentation du chargeur
BIO-SCAN® Mobile 233	2	33	430 x 110	501 x 908 x 217	16	24	110-240 V 50/60 Hz
BIO-SCAN® Mobile 255	2	55	702 x 110	501 x 908 x 217	17	24	110-240 V 50/60 Hz

Caractéristiques techniques

BIO-SCAN® Mobile

**Garantie
2 ans**

- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Temps de contact : **8 secondes !**
- Ensemble complet comprenant :
 - un système BIO-SCAN® Light avec poignée réglable et interrupteur marche/arrêt
 - un charriot mobile avec support de fixation pour le scan avec une batterie intégrée et témoin de charge (temps de charge de 4H et autonomie de 4 à 8H)
 - un compteur horaire (durée d'utilisation)
 - un masque de protection, une paire de gants et des gommettes réactives «témoins» (quantités supplémentaires en option)
- Présence de déflecteur pour concentrer au maximum l'intensité du rayonnement UV-C vers la surface à traiter
- Durée de vie des lampes : 1000 heures (lampes spécialement conçues pour le traitement de surface, propriété BIO-UV Group)
- **Conçu et fabriqué en France**



BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

